


COMPOSICIÓN
Policarbonato compacto**ESPESORES (mm)**
1.0**DISPONIBLE PARA**
MO-18, MT-32, MT-42 y MT-52**USO**
Fachadas
Cubiertas

CARACTERÍSTICAS

Se fabrica con la misma geometría que las chapas de acero Hiansa MO-18, MT-32, MT-42, MT-52 obteniendo de esta manera una perfecta integración entre la chapa de acero del cerramiento y los lucernarios. Se fabrica tanto plano como curvado en frío (en este caso bajo las instrucciones y responsabilidad del cliente) y sus propiedades de control de la radiación solar (intrínsecas a la lámina) proporcionan una buena transmisión de la luz y un alto porcentaje de reflexión a la radiación calorífica. Todo ello hace del policarbonato compacto un producto idóneo para situaciones de frío o calor extremos.

Las placas pueden ir provistas de un tratamiento anti-condensación particularmente indicado para aquellas tipologías edificatorias caracterizadas por la presencia de una fuerte condensación interior (por ejemplo piscinas).





• •
- - - - • € • - •
€ - - - - f• , - • -
‡• • € - f• , € †
‰ - • Š - - € „ • Šf €
€ < • - Ž - - - -
- †

• • - ‰ -
™ Š•
, > Š •••

