

MT-32
PROPIEDADES

MATERIA PRIMA:
Acero

ESPEORES (mm)
Desde 0.5 hasta 1.2

ACABADO
Prelacado/Galvanizado

ANCHO ÚTIL:
1000 mm

	ESPESOR (mm)					
	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	1.20
P (kg/m ²)	4.91	5.89	6.87	7.85	9.81	11.78
I (cm ⁴ /m)	8.653	10.384	12.116	13.847	17.312	20.778
W (cm ³ /m)- cara A	3.559	4.542	5.436	6.200	7.716	9.219
W (cm ³ /m)- cara B	3.321	4.079	4.854	5.640	7.236	8.848

P= peso perfil por metro cuadrado I= inercia perfil por metro lineal W= módulo resistente perfil por metro lineal


DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El perfil MT-32 de Hiansa está especialmente diseñado para cubiertas metálicas y se define por los 32 mm de altura de greca, lo que dota a este perfil de una buena resistencia en un canto reducido del perfil. Se fabrica en espesores que van de 0,50 mm a 1,20 mm. Su ancho útil está en 1.000 mm, y su longitud habitual entre 1.600 y 14.000 mm.

Disponible tanto en galvanizado como prelacado en una amplia gama de colores según carta HIANSA. Se puede servir provista de perforaciones para las soluciones de montaje que así lo requieran, con 3 mm de diámetro, 5 mm entre ejes y 60° tresbolillo.


AMBITO DE APLICACIÓN



Cubierta SANDWICH	Cubierta SANDWICH	Cubierta DECK	Fachada SIMPLE	Fachada SANDWICH	Fachada SANDWICH	Interior	Encofrado Perdido
Perfil Interior	Perfil Exterior	Perfil Base		Perfil Interior	Perfil Exterior	Falsos Techos	
👍	👍	👍					👍

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
NORMATIVA EMPLEADA

Características Geométricas			
Característica	Valor	Unidades	Tolerancia / Norma
Canto de perfil (h)	32	mm	±1,5 EN 508-1
Canto de los rigidizadores	0	mm	+3/-1 EN 508-1
Paso de onda	200	mm	±3,0 EN 508-1
Ancho de la cresta y valle	30/79,6	mm	+4/-1 EN 508-1
Ancho útil (w)	1000	mm	(±0,1 · h) y ≤15 EN 508-1
Radio de plegado (r)	3	mm	±2,0 EN 508-1
Longitud (l)	1.600 a 14.000	mm	+20/-5 EN 508-1

Ref. Norma	Descripción
EN 508-1	Productos para cubiertas y revestimientos de chapa metálica. Especifican para los productos autoportantes de chapa de acero. Parte 1: acero.
EN 10143	Chapas y bandas de acero con revestimiento metálico en continuo por inmersión en caliente. Tolerancias dimensionales y de forma.
EN 10169	Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados). Condiciones técnicas de suministro.
EN 10346	Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
EN 14782	Chapas metálicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y fachadas. Especificaciones y requisitos de producto.

Prestaciones del Perfil			
Característica	Valor	Unidades	Tolerancia / Norma
Desviación de la rectitud	≤ a la toleran.	mm	±2/ml (max.10) EN 508-1
Desviación de la cuadratura	≤ a la toleran.	mm	≤ 0,005*w EN 508-1
Desviación del solape lateral	≤ a la toleran.	mm	±2 s/500 mm EN 508-1
Radio y ángulos de curvado	--	mm	-- EN 508-1
Espesor chapa	0,5 a 1,2	mm	UNE 10143
Tipo de acero	S220GD a S320GD		UNE 10346
Cambios de medidas	12 x 10 ⁻⁴ K		UNE 14782
Permeabilidad al agua	Pasa		UNE 14782
Emisiones sustanc. peligrosas			Sin emisiones
Comportamiento al fuego	Broof (t1)		RD 110/2008
Recubrimiento galvanizado			UNE 10346
Recubrimiento prelacado			UNE 10169
Reacción al fuego			Clase A1


SECCIÓN PERFIL

DETALLE SOLAPE

HIANSA S.A. se reserva en cualquier caso la facultad de modificar el presente documento sin previo aviso.

MT-32
TABLAS DE RESISTENCIA
CUBIERTAS - cara "A"
ACERO S220GD - LIMITE ELASTICO 220 N/mm²
 CARGAS ADMISIBLES (kp/m²) SEGÚN DISTANCIA ENTRE CORREAS (m)

CARGA PRESIÓN											1 VANO											CARGA SUCCIÓN				
3,00	2,80	2,60	2,40	2,20	2,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00	e(mm)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00				
20	25	32	42	56	76	107	153	209	286	413	0,50	453	318	235	168	119	88	67	53	43	35	29				
25	32	41	53	71	95	133	192	264	361	523	0,60	549	383	282	204	145	107	82	64	52	42	35				
30	38	49	64	85	115	160	231	319	437	631	0,70	340	446	329	239	170	125	96	75	60	50	41				
34	44	56	73	97	132	183	264	364	498	720	0,80	731	510	376	275	195	144	110	86	69	57	48				
43	55	70	92	122	165	229	330	454	621	898	1,00	913	636	470	346	246	181	138	109	87	72	60				
51	66	84	110	146	198	275	397	544	743	1074	1,20	1093	762	562	417	296	219	167	131	105	86	72				

CARGA PRESIÓN											2 VANOS											CARGA SUCCIÓN				
3,00	2,80	2,60	2,40	2,20	2,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00	e(mm)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00				
46	54	63	75	90	109	136	173	227	310	449	0,50	421	293	217	167	133	108	90	76	66	57	50				
56	65	76	90	108	131	163	208	273	373	539	0,60	532	371	274	211	167	136	114	96	83	72	63				
65	75	88	105	126	153	190	242	318	435	629	0,70	642	448	330	254	202	165	137	116	100	87	76				
74	86	101	120	144	175	217	277	364	497	719	0,80	733	511	377	290	230	188	156	132	114	99	87				
93	108	126	149	179	219	272	346	454	621	898	1,00	913	637	470	362	287	234	195	165	142	123	108				
111	129	151	179	215	262	325	414	544	743	1074	1,20	1093	762	562	433	344	280	233	197	170	148	130				

CARGA PRESIÓN											3 VANOS											CARGA SUCCIÓN				
3,00	2,80	2,60	2,40	2,20	2,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00	e(mm)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00				
41	51	65	84	111	138	171	217	285	389	562	0,50	525	366	270	207	165	134	112	95	76	62	51				
51	64	82	105	136	165	205	261	343	468	675	0,60	664	462	341	262	208	169	141	116	93	75	62				
62	77	98	126	158	193	239	304	399	545	788	0,70	801	558	411	316	251	204	170	136	109	88	73				
71	88	112	145	181	220	273	348	456	623	900	0,80	914	637	470	361	287	233	194	157	125	101	84				
88	111	140	181	226	275	341	434	570	778	1124	1,00	1140	794	585	450	357	291	242	197	157	128	105				
106	133	169	217	271	329	409	520	682	931	1345	1,20	1364	950	700	538	427	348	289	238	189	154	127				




Sobrecargas de servicio admisibles, uniformemente distribuidas en kg/m². Las tablas se han obtenido en función de una metodología de cálculo establecida de acuerdo a lo indicado en la norma EUROCÓDIGO 3-Parte 1-3. Estos resultados cumplen los Estados Límite Últimos de tensiones normales y tangenciales prescritos en dicha normativa y con una limitación del Estado Límite de Servicio de deformaciones de L/200.

MT-32
TABLAS DE RESISTENCIA
CUBIERTAS - cara "B"
ACERO S220GD - LIMITE ELASTICO 220 N/mm²
 CARGAS ADMISIBLES (kp/m²) SEGÚN DISTANCIA ENTRE CORREAS (m)

CARGA PRESIÓN											1 VANO	CARGA SUCCIÓN										
3,00	2,80	2,60	2,40	2,20	2,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00	e(mm)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
21	26	34	44	59	80	111	160	227	310	449	0,50	421	193	217	162	115	85	65	51	41	34	28
25	32	42	54	71	97	135	194	273	373	539	0,60	532	371	274	203	148	106	81	64	51	42	35
29	38	48	63	84	113	158	227	318	435	629	0,70	642	448	330	243	172	127	97	76	61	50	42
34	43	56	72	96	130	181	261	364	497	719	0,80	733	511	377	278	197	146	111	87	70	57	48
43	54	70	91	121	164	228	329	454	621	898	1,00	913	637	470	347	246	182	139	109	88	72	60
51	66	84	110	146	198	275	397	544	743	1074	1,20	1093	762	562	417	296	219	167	131	105	86	72

CARGA PRESIÓN											2 VANOS	CARGA SUCCIÓN										
3,00	2,80	2,60	2,40	2,20	2,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00	e(mm)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
42	49	58	69	82	100	125	159	209	286	413	0,50	456	318	235	181	144	117	97	82	71	62	54
54	63	73	87	104	127	158	201	264	362	523	0,60	549	383	282	217	173	141	117	99	85	74	65
65	76	89	105	126	154	191	243	319	437	631	0,70	640	446	329	253	201	164	137	116	99	86	76
75	87	101	120	144	175	218	278	365	498	720	0,80	731	510	376	289	230	187	156	132	113	99	87
93	108	126	150	179	219	272	346	454	621	898	1,00	913	636	470	362	287	234	195	165	142	123	108
111	129	151	179	215	262	325	414	544	743	1074	1,20	1093	762	562	433	344	280	233	198	170	148	130

CARGA PRESIÓN											3 VANOS	CARGA SUCCIÓN										
3,00	2,80	2,60	2,40	2,20	2,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00	e(mm)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
43	53	68	87	104	126	157	200	262	358	517	0,50	570	397	292	225	178	145	119	93	74	60	50
52	65	82	106	132	160	199	253	332	453	654	0,60	685	477	352	270	215	175	145	116	92	75	62
61	76	97	124	159	194	240	305	401	547	790	0,70	799	556	410	315	250	204	169	138	110	89	74
70	87	111	143	181	221	274	349	457	625	902	0,80	912	635	469	360	286	233	193	158	126	102	84
88	110	140	180	226	275	342	434	570	778	1124	1,00	1139	794	585	450	357	291	242	198	158	128	106
106	133	169	217	271	329	409	520	682	931	1345	1,20	1364	950	700	538	427	348	289	238	189	154	127



Sobrecargas de servicio admisibles, uniformemente distribuidas en kg/m². Las tablas se han obtenido en función de una metodología de cálculo establecida de acuerdo a lo indicado en la norma EUROCÓDIGO 3-Parte 1-3. Estos resultados cumplen los Estados Límite Últimos de tensiones normales y tangenciales prescritos en dicha normativa y con una limitación del Estado Límite de Servicio de deformaciones de L/200.